



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST DEKOR MODERN



FAST DEKOR MODERN je strukturální barva v podobě dekorační hmoty. Nabízí nekonečné množství struktur závislých pouze na invenci uživatele. Ve spojení s možnostmi, které dává FAST DEKOR BEJCA, zdůrazňující strukturu povrchu, vytváří ušlechtilé a elegantní dekorační nátěry v široké paletě barev.

POUŽITÍ

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, nepopraskaný a čistý. K renovaci podkladu užívejte materiály neobsahující vápno. Staré, nestabilní podklady, emulzní barvy, tapety apod. doporučujeme odstranit. Na nové minerální podklady (beton, cementová nebo vápenocementová omítka) nanášejte strukturální barvu nejdříve po 4 týdnech zrání. Staré, pískové omítky a velmi savé podklady penetrujte přípravkem FAST DEKOR GRUNT.

Před zahájením prací zakryjte plochy, které nebudou pokryty strukturální barvou.

Pro vyrovnání konzistence je nutné před použitím obsah každého balení důkladně rozmíchat. Na vhodně připravený a penetrovaný podklad naneste vrstvu strukturální barvy pomocí ocelového hladítka. Pro docílení speciálních úprav povrchu užíjte štětce, houbičky, polyetylenové fólie, benátského hladítka, bublinkové fólie, šablony, popřípadě jiné nářadí. Modelaci je nutné provést před spojením. Po zaschnutí je nutné omítku přebrousit. Požadovaný dekorativní efekt se dostaví po nátěru struktury barvou FAST DEKOR BEJCA. Na jednotlivé stěny aplikujte barvu v jednom pracovním cyklu. Nástroje ihned po ukončení práce umyjte vodou.

SPOTŘEBA

V závislosti na způsobu nanášení a použitého nářadí 0,9-1,2 l/ m².