



## NÁVOD K POUŽITÍ

# FAST G1



FAST G1 je vyrovnávací stěrková hmota určená k úpravám a dekorativním pracím ve stavebnictví. Vhodná jako vyrovnávací vrstva pod všechny druhy malířských nátěrů. Může být použita k doplňování úbytků na povrchu vnitřních stěn a stropů.

### POUŽITÍ

FAST G1 může být použita na vápenocementové, betonové a sádrové podklady zbavené veškerých nečistot (prachu, špíny a mastnoty). Povrch musí být pevný, zbavený zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů. Pokud je nutné snížit nasákavost podkladu, penetrujte přípravkem FAST GRUNT G.

Neaplikovat na křídové barvy.

FAST G1 za stálého míchání (při použití nízkootáčkové vrtačky a vhodného míchadla) pomalu vsypte do nádoby naplněné čistou vodou, až do vzniku jednotné konzistenční hmoty. Při ručním míchání pomalu vsypte stěrku do vody tak, aby nejprve celá voda nasákla do stěrky, poté důkladně promíchejte až do vzniku jednotné hmoty bez hrudek. Po důkladném promíchání nechte cca 5-10 minut odstát a poté opětovně promíchejte (nedolévejte vodu). Při doplňování úbytků má být konzistence vyšší než pro stěrku.

Takto připravená hmota uchovává svoje vlastnosti po několik hodin, musí být však během přestávky těsně uzavřena v nádobě. FAST G1 se nanáší rovnoměrně na podklad pomocí ocelového hladítka, za rovnoměrného tlacení na hladítko.

Po vyschnutí odstraňte drobné nerovnosti pomocí brusného papíru. Doporučená hmotnost C-220 nebo C-240.

### SPOTŘEBA

Cca 1 kg suché hmoty na 1m<sup>2</sup> při tloušťce 1 mm.