



## NÁVOD K POUŽITÍ FAST GRUNT G



FAST GRUNT G je hotová emulze s hlubokým penetračním účinkem, vhodná pro všechny savé a pórovité povrchy jako jsou sádrové a sádkartonové desky, sádrové, cementové a vápenocementové omítky, betonové podklady, plynobeton, keramika apod. Díky své neobvyklé schopnosti velmi hluboké penetrace se doporučuje zejména na všechny staré a sypké podklady.

### POUŽITÍ

FAST GRUNT G se nanáší na suché podklady zbavené prachu, vosku, mastnoty, oleje, maziva a nepropustných nátěrových vrstev.

Nanášejte štětcem nebo válečkem na podklad, jehož teplota je od +5°C do +25°C. Velmi savý nebo zničený podklad doporučujeme penetrovat dvakrát (druhou vrstvu rozřeďte vodou v poměru 1:1 a naneste na ještě vlhký podklad). V případě málo savých podkladů koncentrát neřeďte. Penetrovaný povrch je připraven pro další použití po cca 24 hodinách po ukončení penetrace.

### SPOTŘEBA

Spotřeba emulze je ve velké míře závislá na savosti penetrovaného podkladu a pohybuje se v rozmezí cca 0,05-0,25 l/m<sup>2</sup>.