



## NÁVOD K POUŽITÍ FAST PROTEKTOR



FAST PROTEKTOR je přípravek určený pro konzervaci a ochranu stavebních materiálů (jiných než dřevo) před škodlivým působením plísní na povrchu zdí, fasád, omítek, betonu nebo kamene, bez škodlivého vlivu na jejich povrch (kategorie II, skupina 10). Je určen pro vnější použití.

### POUŽITÍ

Povrch stěny fasády nejprve namočit protiplísňovým přípravkem **FAST Protektor**.

Poté mokřý povrch očistit od nátěrů starých barev a vrstev řas a plísní.

**Není přípustné čistit napadený povrch nasucho, vzhledem k nebezpečí rozšíření zárodků řas a plísní a podráždění dýchacích cest (práce je nutné vykonávat v ochranných maskách).**

2) Po mokřém odstranění starých malířských nátěrů, vrstev plísní a řas, je zapotřebí povrch omýt vodou a pomocí válečku nebo štětce jednou namočit přípravkem **FAST Protektor** na min. 12 hodin.

3) Po vyschnutí dezinfekčního prostředku aplikujeme na celý povrch stěn dvouvrstvý nátěr siloxanové nebo silikonové barvy nebo F-AZ. Všechny barvy firmy FAST obsahují fungicidy (protiplísňové složky).

### SPOTŘEBA

Spotřeba přípravku závisí na stupni kontaminace plísní a činí přibližně 0,15 l/m<sup>2</sup>.